

## L 753 | 1503







100 % арамид (бесконечное волокно)

Эти специальные нити, изготовленные из NOMEX®\*, используются в различных областях. Защитную одежду для пожарных, гонщиков и литейщиков, униформу для сотрудников полиции, патрульных и военных следует шить арамидными нитками для обеспечения надежности швов.

	L 753	L 1503	
Применение	Техническое оборудование, защитная обувь, фильтры, которые должны обладать высокой теплостойкостью.		
Преимущества	Некоторое время сохраняет эластичность под воздействием температур до 360 °C, не плавится. Самозатухающая после контакта с пламенем. Хорошая химическая стойкость к слабым кислотам и щелочам.		
Технические условия			
Намотка	400 м   1.200 м   4.000 м	200 м   600 м   2.000 м	
Код артикула	701505   701491   709328	701556   701548   724475	
Цветовой ассортимент	10 оттенков: 111, 131, 181, 772, 695, 367, 339	676, 701, 000 2 оттенка: 111, 000	
Толщина иглы	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 120 – 140 / 19 – 22	
— Технология			
Толщина нити	No./Tkt. 40 – дтекс 750(3) – текс 75	No./Tkt. 20 – дтекс 1.500(3) – текс 150	
Разрывная нагрузка	> 2.950 cN	> 5.900 cN	
Удлинение при разрыве	Ø 34 % (29,5 % – 38,5 %)	Ø 36 % (30 % – 42 %)	
Усадка при кипячении (30 мин.)	< 1 %	< 1 %	
Термоусадка (160 °C/30 мин.)	<1%	< 1 %	
— Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C03 – 3 балла и вы	ше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01 – 3 балла и вы	пе	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12 – 3 балла и вы	пе	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с ISO 105 N01 – 3 балла и выше		
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01 – 3 балла и выше		
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04 – 3 балла и выше		
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02 – 2 - 3 балла и	выше	
	40°C A O E P		
Обратите внимание: технические данные у	казаны в соответствии с средними значениями и только в н	ачестве рекомендации. * = DuPont™	NOMEX
		,	
Цветовой ассортимент:			
111   131   1	81 772 695 36	7 339 676 701 000	

## The seam competence since 1864.



www.guetermann.com Headquarters: Gütermann GmbH Gütermann India Pvt. Ltd. Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V. Gütermann of America Inc.

79261 Gutach-Breisgau, Germany Bawal 123501, India MX-Jiutepec, Morelos CP 62500 US-Charlotte, NC 28217

Tel.: +49 7681 21-0 Tel.: +91 1284 398 100 Tel.: +52 777 32937-00

Tel.: +1 704 52570-68

Fax: +49 7681 21-449 Fax: +91 1284 398 155 Fax: +52 777 32937-22 Fax: +1 704 52570-71

Mail: contact@guetermann.com Mail: info.india@guetermann.com

Mail: guetermann.mexico@guetermann.com.mx Mail: info@gutermann.com