

PERMA CORE



Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: Армированная штапельная нить



	Perma Core 25	Perma Core 27	Perma Core 30	Perma Core 36
Применение	Для выполнения прочных соединительных и декоративных швов на джинсах, спецодежде, мягкой мебели и матрасов.			
Преимущества	Прочные на разрыв, износостойкие и устойчивые к истиранию. Подходят для разнонаправленного шитья и для использования на швейных автоматах. Возможность шить с низким уровнем натяжения нити.			
Технические условия				
Намотка	5.000 m	5.000 m	300 m 3.000 m	350 m 5.000 m
Код Артикула	708901	708911	708970 708971	708920 708921
Цветовой ассортимент	Карта цветов Perma core			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 120 – 130 / 19 – 21	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 120 – 130 / 19 – 21	NM 100 – 120 / 16 – 19
Технология				
Толщина нити	No./Tkt. 25 – dtex 1200(3) – tex 120	No./Tkt. 27 – dtex 1050(2) – tex 105	No./Tkt. 30 – dtex 900(2) – tex 90	No./Tkt. 36 – dtex 800(2) – tex 80
Разрывная нагрузка	> 5.600 cN	> 4.500 cN	> 3.900 cN	> 3.300 cN
Удлинение на разрыв	Ø 25 % (20 % – 30 %)	Ø 25 % (20 % – 30 %)	Ø 24 % (20 % – 28 %)	Ø 25 % (20 % – 30 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Устойчивость				
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C		- 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01		- 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12		- 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DEN EN 20105-N01		- 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01		- 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04		- 4 балла и выше	
Светостойчивость	в соответствии с ISO 105 B02		- 4 балла и выше	

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann