

ULTIMATE



Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: Армированная нить компактной крутки



Ultimate 160

Ultimate 180

Применение

Рубашки и блузки.

Преимущества

Очень тонкая крученая швейная нить с малой усадкой. Идеально подходит для деликатных тканей. Беспроблемное применение тонких игл для избежание смещения ткани (сборка шва). Высокая прочность на разрыв и к трению позволяет выполнять оптимальную прочную строчку на тонких тканях с малым натяжением. Подходит для использования на швейных автоматах.

Технические условия

Намотка	1.000 m 5.000 m	1.000 m 5.000 m
Код Артикула	709000 709001	709010 709011
Цветовой ассортимент	Карта цветов Perma Core	
Рекомендуемая толщина иглы	NM 65 – 70 / 9 – 10	NM 55 – 65 / 7 – 9

Технология

Толщина нити	No./Tkt. 160 – dtex 180(2) – tex 18	No./Tkt. 180 – dtex 160(2) – tex 16
Разрывная нагрузка	> 850 cN	> 830 cN
Удлинение на разрыв	Ø 18 %	Ø 16 %
Усадка при кипячении (30 min.)	< 1 %	< 1 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 1,5 %	< 1,5 %

Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann